

CROSS POWER 2T

Huile moteur à très hautes performances entièrement synthétique pour motos Off-Road 2 temps

Description

Huile moteur à très hautes performances entièrement synthétique pour motos Off-Road 2 temps. Lors de son développement - en relation directe avec les teams de compétition et les fabricants de motos - une attention toute particulière a été portée aux contraintes spécifiques rencontrées dans le secteur du tout terrain.

Caractéristiques du produit

- entièrement synthétique (Fully Synthetic)
- spécialement adaptée aux conditions d'utilisation Off-Road les plus sévères
- Qualité pour compétition
- réduit les dépôts de combustion
- formulation antifumée (Low Smoke)
- pour lubrification séparée ou par mélange

Domaine d'utilisation

MOTOREX CROSS POWER 2T est spécialement conçue pour être utilisée dans le segment Off-Road. Cette huile, peut-être utilisée pour la lubrification séparée ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

Remarque importante

Veuillez vous référer aux prescriptions du constructeur.

Spécifications

API TC, ISO-L-EGD, JASO FD



Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			rouge
Densité à 20 °C		g/cm3	0.874
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm2/s	56.0
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm2/s	9.6
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		156.0
Point d'éclair PMCC	ASTM 93	°C	>= 90
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-54
Teneur en cendres sulfatées	DIN EN ISO 6245	%	0.20
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	2.20
Phosphore		%	0.000

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
motorex.com
26.11.2024 / 07