

FOUR STROKE 4T

SAE 15W/50 JASO MA2

Huile moteur synthétique (synthetic blend) pour motocyclettes 4 temps

Description

MOTOREX FOUR STROKE 4T est une huile moteur synthétique (synthetic blend) résistante au cisaillement qui convient également aux moteurs avec embrayage à bain d'huile.

Avantages

- film lubrifiant stable
- thermostable
- résistante au cisaillement (Stay-in-Grade)

Domaine d'utilisation

MOTOREX FOUR STROKE 4T est proposée en trois autres classes de viscosité et convient pour une large gamme de motocyclettes des types les plus divers sans exigences spéciales. Veuillez toujours prendre en considération les prescriptions du constructeur sur la viscosité et la qualité de l'huile.

Spécifications

JASO MA2; API SL; API SJ; API SH; API SG



Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			jaunâtre
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.861
Viscosité à 40°C		DIN 51562-1	120.2
Viscosité à 100°C		DIN 51562-1	16.9
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	154
Viscosité selon HTHS à 150 °C		CEC-L-36 A-97	≥3.5
Point d'écoulement		ASTM D5950	-36
Point d'éclair C.O.C.		DIN EN ISO 2592	≥200
CCS		ASTM D 5293	-20 / 4057
Teneur en cendres sulfatées		DIN EN ISO 6245	0.8
NOACK		CEC L-40-A-93	8.0
TBN		DIN ISO 3771	5.7

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.



MOTOREX AG
Bern-Zürich-Strasse 31
CH-4901 Langenthal
Tel. +41 (0)62 919 75 75
info@motorex.com, www.motorex.com