

LEGEND 4T

SAE 20W/50

Huile moteur de qualité à base minérale pour motos 4 temps avec lubrification séparée moteur et boîte de vitesses

Description

Huile moteur de qualité à base minérale pour motos 4 temps avec lubrification séparée moteur et boîte de vitesses. Grace à un choix d'huile de base et d'additifs spécialement adaptés à ce type de moteur, cette huile offre des performances optimales de protection contre l'usure et une grande stabilité thermique.

Avantages

- synthétique (Synthetic Performance)
- grande stabilité thermique
- film lubrifiant optimal aux hautes températures
- idéale pour moteurs bicylindres de grosse cylindrée

Domaine d'utilisation

LEGEND 4T SAE 20W/50 a été spécialement conçue pour être utilisée dans les moteurs bi-cylindres de grosse cylindrée. Idéale également pour les moteurs refroidis par air.

Spécifications

API SL; API SJ; API SH; API SG

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur			brun
Densité à 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.880
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	169.0
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	19.0
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	128
Viscosité selon HTHS à 150 °C	mPa·s	CEC-L-36 A-97	≥3.5
Point d'écoulement	°C	ASTM D5950	-24
Point d'éclair C.O.C.	°C	DIN EN ISO 2592	≥200
CCS	°C / mPa·s	ASTM D 5293	-15 / 8926
Teneur en cendres sulfatées	%	DIN EN ISO 6245	1.4
NOACK	%	CEC L-40-A-93	6.8
TBN	mg KOH/g	DIN ISO 3771	8.2

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.