

SCOOTER GEAR OIL ZX SAE 80W/90

Huile semi-synthétique pour boîtes de vitesses

Description

Semi Synthetisches Spezial-Getriebeöl für Roller mit hervorragenden Eigenschaften.

Domaine d'utilisation

Spécialement conçue pour les engrenages de transmissions de scooters

Caractéristiques du produit

- capacité de charge supérieure à la moyenne
- Changements de rapports confortables sur toute la plage de températures
- huiles hydrauliques multigrades
- bonne courbe viscosité-température
- excellente stabilité à l'oxydation et au vieillissement

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			brun
Viscosité			SAE 80W/90
Densité à 20 °C		g/cm ³	0.895
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	143.0
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	15.0
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		105.0
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	> 220
Pourpoint	ASTM D5950	°C	-33
Brookfield Température	ASTM D2983	°C	-26
Brookfield Viscosité		mPa.s	< 150,000

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.