

FOUR STROKE 4T SAE 20W/50 MA2

Huile moteur synthétique (synthetic blend) pour motocyclettes 4 temps

Description

MOTOREX FOUR STROKE 4T est une huile moteur synthétique (synthetic blend) résistante au cisaillement qui convient également aux moteurs avec embrayage à bain d'huile.

Attributs du produit

- film lubrifiant stable
- thermostable
- résistante au cisaillement (Stay-in-Grade)

Domaine d'utilisation

MOTOREX FOUR STROKE 4T est proposée en quatre autres classes de viscosité et convient pour une large gamme de motocyclettes des types les plus divers sans exigences spéciales. Veuillez toujours prendre en considération les prescriptions du constructeur sur la viscosité et la qualité de l'huile.

Spécifications

API SG, API SH, API SJ, API SL, JASO MA2

Données techniques

Propriétés	Testé selon	Unité	Valeurs
Couleur			jaune-brun
Viscosité			SAE 20W/50
Densité à 20 °C		g/cm ³	0.867
Viscosité à 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	154.8
Viscosité à 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	17.9
Indice de viscosité	DIN ISO 2909		128.0
Viscosité selon HTHS à 150°C	CEC-L-36 A-97	mPa.s	>= 3.5
Point d'éclair	DIN EN ISO 2592	°C	>= 200
Point d'écoulement	ASTM D5950	°C	-30
NOACK	CEC L-40-A-93	%	8.00
Teneur en cendres sulfatées	DIN EN ISO 6245	%	0.80
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	5.60

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.

MOTOREX AG

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz

Tel. +41 62 919 75 75

motorex.com

02.02.2026 / 07